

Thomsit

T 425

PROTUKLIZNI PREMAZ

Visoko učinkoviti disperzivni protuklizni premaz za fiksiranje tekstilnih podnih obloga u pločama (čičak ljepilo)

OSOBI NE

- Jednostavna primjena
- Brzo sušenje
- Sprječava klizanje i pomicanje tekstilnih ploča
- Dozvoljava zamjenu pojedine ploče
- Mogućnost postave obloge na oblogu
- Prikladno i za površine s podnim grijanjem
- Dugo otvoreno vrijeme
- Neutralnog mirisa

PODRUČJE UPORABE

Disperzivni protuklizni premaz za fiksiranje tekstilnih podnih obloga u pločama i trakama s poledinom od PVC-a, filca, vune, tkanog i netkanog tekstila. Posebno prikladan za postavu obloge na oblogu (PVC/CV, linoleum, kameni pod, metal, šperploča). Korištenje u javnim i stambenim prostorima. Može se čistiti, skidati sredstvom za čišćenje i vodom.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi mora biti u skladu s normama DIN 18 365, potpuno suha, čista i bez pukotina, primjerene krutosti i tvrdoće, bez razdjeljivih sastojaka. Stari materijali u potpunosti očišćeni ili svedeni na minimum radi ostvarenja što bolje veze. Ukoliko je potrebno, ovisno o podlozi i njenom stanju pripremiti je odgovarajućim Thomsit pretpremazom. Izvršiti ispitivanje vlažnosti podloge, te ukoliko je postotak vlažnosti podloge previsok koristiti Thomsit R 755 membranu.



PRIMJENA

Thomsit T 425 protuklizni premaz može se nanositi na pripremljenu podlogu s pjenastim valjkom (neupojnim).

Porozne i vrlo porozne podloge premazati odgovarajućim Thomsit pretpremazom R 777, R 766. Glatke površine (linoleum, PVC, terrazzo i sl.) moraju biti prethodno očišćene od masti i zaštitnih sredstava (voska, polirne paste i sl.). Nanositi tanko i jednolično po cijeloj površini, izbjegavati povlačenje, klizanje valjka. Dozvoliti potpuno sušenje protukliznog premaza prije nastavka izvođenja radova.

Thomsit

TEHNIČKI PODACI

Boja:	bijela
Viskozitet:	tekućina
Specifična težina:	1,05 kg / ltr
Potrošnja:	penasti valjak 50 - 150 g / m ²
Otvoreno vrijeme:	30 minuta
Mogućnost daljnje obrade:	nakon 24 sata
Temperatura skladištenja i transporta:	+3 °C do +50 °C
Temperaturna otpornost ugrađenog materijala:	max. 50 °C (podno grijanje)
Sadržaj pakiranja:	10 kg plastični spremnik
Skladištenje:	12 mjeseci u normalnim uvjetima

OBRATITE PAŽNJU

Thomsit T 425 je protuklizni premaz bez otapala, ne zapaljiv i s vrlo malom emisijom štetnih plinova. Prilikom skladištenja, transporta ili uporabe nisu potrebne posebne mjere predostrožnosti. Koristiti osobnu zaštitnu opremu: rukavice, naočale. Opasnost od smrzavanja! Skladištiti i transportirati na temperaturama iznad 5 °C. Ne izlijevajte u odvodne kanale. Prazne spremnike i premaze kojima je istekao rok valjanosti deponirati na za to zakonom predviđena mjesta.

Proizvođač / Izvoznik:
Henkel Magyarorszá, Mađarska

Uvoznik / Informacije:
Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
Tel 01 6008 171
Gsm 098 309 721
Fax 01 6008 272

www.thomsit.com



Tehnologija za profesionalce