

16.04.2002 UE

Preporučeni Thomsit proizvodi za polaganje provodljivih/antistatičkih podnih obloga

Preporučeni Thomsit proizvodi	Podne obloge		Tekstilne podne obloge, antistatičke ili provodljive	PVC podna obloga, provodljiva	Linoleum podna obloga, provodljiva	Gumena podna obloga, provodljiva		Otpornost Thomsit-a (Ohm) prema DIN 53276	Pokrivanje g/m ² (približne vrijednosti) Stupanj nazubljenja								GISCODE	EMICODE	
	Rola	Labavo položene ploče tepiha				Glatka, polirana donja strana			Prošarana donja strana	S 1	S 2	A 2	A 3	B 1	B 2	B 3			valjak
						Rola	Ploče												
Poprečni provodljivi sloj																			
R 762 Elektroprovodni disperzijski premaz	●	●	●	●				< 3 x 10 ⁵							100-150	D 1	EC 1		
Provodljivo ljepilo																			
K 112 Specijalno elektroprovodno ljepilo za PVC i gumu			●		●**	●**		< 3 x 10 ⁵	300-350							D 1	EC 1		
R 712 Elektroprovodno 2K poliuretansko (PU) ljepilo						●*	●*	< 3 x 10 ⁵			300	350	400		800	RU 1	EC 1		
T 412 Elektroprovodno i antistatičko disperzijsko ljepilo za tekstil	●				●			< 3 x 10 ⁵		450				380		D 1	EC 1		
Provodljivo sredstvo za zaustavljanje klizanja																			
T 422 Elektroprovodni disperzijski protuklizni premaz		●*						10 ⁵ - 10 ⁶							50-150	D 1	EC 1		

* R 762 Provodljivi temeljni premaz nije potreban; ** do 2,5 mm debljine, R 762 Provodljivi temeljni premaz nije potreban