16.04.2002 UE

Preporučeni Thomsit proizvodi za polaganje parketa

Podne obloge / Preporučeni Thomsit proizvodi	Masivni parket (sirovi)							Gotovi parket										laminat	Pokrivenost g/m² (približna vrijednost za stupanj nazubljenja)			GISCODE	EMICODE
								Jednoslojni		Dvoslojni			Troslojni										
	Parket debljine 22 mm	Mozaik parket	Poprečno slagane lamele	Drveni blokovi RE	Panel parket	10mm masiv parket, hrast 250x50mm	Masiv parket, ostale vrste drva i formata	Dužica i mozaik parket	Masivne drvene letve od 1200mm dužine	Dužice do 600mm dužine	Dužice od 600mm dužine Plohe Lamela	Daske	Dužica ispod 13mm debljine		Dužica iznad 14mm debljine		Daske						
													Ispod 1200 mm dužine	Preko 1200 mm dužine	Ispod 600 mm dužine	Preko 1200 mm dužine			B 3	B 11	B 17		
Ljepilo za parkete																							
P 600 Ljepilo za parket i drvo	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○		700 1000	900 1200		S 1	
P 618 Disperzijsko ljepilo za parket	●	●	●	●	○	●				●					●				700 900	900 1100		D 1	EC 1
P 625 Poliuretansko (PU) ljepilo za parket	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	800 1100	1000 1300	1200 1700	RU 1	EC 1
P 630 Poliuretansko (PU) 1K ljepilo za parket	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	800 1000	1000 1300	cca. 25g/m	D 1	

● **preporučeni Thomsit proizvod**

○ **alternativni proizvod**

△ **moguće vezanje**

* **samo ljepljenje utorom i perom**

Stupnjevi nazubljenja:

S 1	Dubina 2.80 mm Širina 1.80 mm Širina intervala 0.20 mm	A 4	Dubina 0.70 mm Širina 1.00 mm Širina intervala 0.50 mm	B 15	Dubina 6.50 mm Širina 5.50 mm Širina intervala 7.00 mm			
S 2	Dubina 3.40 mm Širina 4.20 mm Širina intervala 0.20 mm	B 1	Dubina 2.10 mm Širina 2.30 mm Širina intervala 2.70 mm	B 17	Dubina 9.80 mm Širina 6.50 mm Širina intervala 4.00 mm			
A 0		B 2	Dubina 2.60 mm Širina 2.90 mm Širina intervala 2.10 mm	C 1	Dubina 4.00 mm Širina 4.00 mm Širina intervala 4.00 mm			
A 1	Dubina 1.10 mm Širina 1.40 mm Širina intervala 0.60 mm	B 3	Dubina 3.20 mm Širina 3.60 mm Širina intervala 3.40 mm	R 1	Dubina 3.00 mm Širina 4.00 mm Širina intervala 1.50 mm			
A 2	Dubina 1.50 mm Širina 1.80 mm Širina intervala 1.20 mm	B 5	Dubina 5.10 mm Širina 5.60 mm Širina intervala 14.40 mm	R 2	Dubina 5.00 mm Širina 4.00 mm Širina intervala 2.00 mm			
A 3	Dubina 1.50 mm Širina 1.50 mm Širina intervala 0.50 mm	B 11	Dubina 5.00 mm Širina 6.00 mm Širina intervala 8.00 mm			Metoda valjka		

proizvodi sa vrlo niskom emisijom, EMICODE EC 1, eko-tehnologija

proizvodi na bazi eko-tehnologije

proizvodi sa vrlo niskom emisijom, EMICODE EC 1

Relevantne GISCODE grupe za Thomsit proizvode

CP 1	Mase za niveliranje na bazi gipsa
D1	Disperzijski materijali za polaganje koji ne sadrže otapala
D2	Disperzijski materijali za polaganje koji imaju nizak udio otapala, ne sadrže aromu HC
RE 1	Proizvod na bazi epoksidne smole, ne sadrži otapala, može izazvati iritacije
RU 1	Poliuretanski materijali za polaganje koji ne sadrže otapala
RU 3	Poliuretanski materijali za polaganje koji sadrže otapala
RU 4	Poliuretanski materijali za polaganje koji sadrže jako otpalo
S1	Materijali za polaganje koji sadrže jako otapalo, ne sadrže aromu HC niti metanol
ZP 1	Proizvodi na bazi cementa, nizak udio kroma

EMICODE EC 1
Materijali za polaganje podnih obloga koji su označeni sa GEV znak EMICODE EC 1 kao «vrlo niske emisije» najbolje osiguranje protiv zagađenja zraka u okolišu.

*GEV Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.
(udruženje za kontrolu emisije u proizvodima za postavljanje podnih obloga)

Naše se preporuke temelje na površini podloge koja je prethodno pripremljena za polaganje podnih obloga, u skladu sa DIN 18 365. Molimo pročitajte savjete navedene u našim tehničkim podacima, sigurnosne upute te etikete na pakiranjima proizvoda.

Thomsit
Henkel
BAUTECHNIK